



Toistaja

Ohje turvalliseen käyttöön

Varoitus

Seuraavia symboleja käytetään käyttöohjeessa tuotteen vaarojen tai vaurioitumisriskien merkitsemiseen.



Väärinkäytökset, jotka liittyvät vaarasymbolilla merkittyihin ohjeisiin, voivat aiheuttaa loukkaantumisen- tai laiterikojen riskin:

- Käytä laitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Irrota laite huoltoon varten virrasta ja varmista, että kukaan ei voi vahingossa käynnistää laitetta uudelleen.
- Asennustyöt tulee suorittaa pätevien ammattilaisten toimesta ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.
- Noudata laitteen valmistajan ohjeita ja yleisiä turvallisuusohjeita.
- Tämä laite on maadoitettava asennuksen aikana.

Hävittäminen



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät usein materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä tai olla vaarallisia terveydelle. Tuotteet (WEEE), jotka on merkitty 'Yräsätyn jätteen' symbolilla, tulee hävittää erillään muusta jätteestä käyttökänsä päättyessä. Vaikka lainsäädäntö vaihtelee maittäin, suosittelemme vahvasti, että sähkö- ja elektroniikkajätteet erotellaan muusta jätteestä ja hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti ympäristön ja jätteiden kanssa kosketuksiin joutuvien henkilöiden suojelemiseksi.

Pakkaussisältö

- 1 kpl Toistaja
- 1 kpl Kaapeli
- 1 kpl Laturi
- 1 kpl Asennusohjeet/Käyttöopas

Takuu

Kaikkille Exodraft-tuotteille myönnetään 2 vuoden takuu Euroopan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Joissain maissa voi olla pidempi takuu, joka määräytyy kansallisten lakien tai muiden selkeästi määritettyjen ehtojen mukaan. Asiakaspalautteet on käsiteltävä valtuutetun jälleenmyyjän tai tukkukauppiaan toimesta (mielettään siellä, mistä Exodraft-tuote on alun perin ostettu). Ajantasaisen listan Exodraft-valtuutetuista jälleenmyyjistä löytyy verkkosivuiltamme kyseisen maan osalta.

Exodraft-tuotteet on aina asennettava pätevän henkilöstön toimesta. Exodraft pidättää oikeuden muuttaa näitä ohjeita ilman ennakkoi ilmoitusta.

Käyttöalueet

Exodraft toistaja toimii signaalin vahvistajana Exodraft langattoman Xzense-hallintajärjestelmän asennuksessa.

Asennus - Kiinnitys


Toistaja mahdollistaa signaalin vastaanottamisen, kun etäisyys ohjauspaneelin ja ohjauslaatikon välillä on liian suuri tai signaalin on esimerkiksi ylittettävä useita kerroksia. Signaali voi kulkea enintään kolmen toistajan kautta Xzense-ohjauspaneelin ja ohjauslaatikon välillä. Toistaja sijaitsee Xzense-ohjauspaneelin ja ohjauslaatikon välissä, joka on yleensä asennettu savupiippuun. Joissain tilanteissa on järkevää asentaa toistaja ulos, esimerkiksi suojakatoksen alle tai toiseen rakennukseen. Signaalin kuluminen voi olla vaikeaa tiettyjen materiaalien, kuten teräs- ja alumiinirakenteiden, läpi.

Uloottuvuus

Etäisyyden yksiköiden välillä ei tulisi ylittää 18 metriä.

Tekniset tiedot

Mitat H x B x D [mm]	71 x 85 x 25
Syöttö, virransyöttö	5 VDC - USB
Suojausluokka:	IP20
Materiaali:	Kotelo: Musta ABS, kansi: Musta PC
Ympäristölämpötila:	-30 °C to 60 °C




Toistajan asennus

Esimerkissämme oikealla on esitetty ohjauspaneeli (2) takkasyteemissä, ohjauslaatikko (3) savupiipussa ja toistaja (1).

Aseta toistaja (1) savupiipun ohjauslaatikon ja ohjauspaneelin väliin.

Savupiipun puhallinta/poistopuhallinta voidaan nyt ohjata ohjauspaneelilla.



Huomautus! Toistaja on liitettävä vain sähköverkkoon toimiakseen oikein.

Useamman toistajan asennus


Esimerkissämme oikealla on esitetty ohjauspaneeli (2) takkasyteemissä, ohjauslaatikko (3) savupiipussa ja 3 toistajaa (1).

Signaali ohjaa ohjauslaatikosta ohjauspaneelin kaikkien kolmen toistajan kautta.

1. Ensimmäisen toistajan (1) sijoittaminen
Käytä ohjauspaneelia (2) löytääksesi alueen, johon signaali voi ylittää ilman toistajaa.
2. Käynnistä ohjauspaneeli ja siirry päävalikkoon, valitse-verkko - Signaali ja valitse Signaaliteesti.
Ohjauspaneeli suorittaa nyt signaalitestin varmistaakseen, että ohjauspaneelin ja ohjauslaatikon välillä on optimaalinen signaali.
3. Aseta toistaja paikkaan, jossa signaali vielä vastaanotetaan hyvin.

Jos tarvitaan lisää toistajia, toista yllä olevat ohjeet.

Savupiipun puhallinta/poistopuhallinta voidaan nyt ohjata ohjauspaneelilla.



Declaration of Conformity

EN 50373-1, EN 50373-2, EN 50373-3, EN 50373-4, EN 50373-5, EN 50373-6, EN 50373-7, EN 50373-8, EN 50373-9, EN 50373-10, EN 50373-11, EN 50373-12, EN 50373-13, EN 50373-14, EN 50373-15, EN 50373-16, EN 50373-17, EN 50373-18, EN 50373-19, EN 50373-20, EN 50373-21, EN 50373-22, EN 50373-23, EN 50373-24, EN 50373-25, EN 50373-26, EN 50373-27, EN 50373-28, EN 50373-29, EN 50373-30, EN 50373-31, EN 50373-32, EN 50373-33, EN 50373-34, EN 50373-35, EN 50373-36, EN 50373-37, EN 50373-38, EN 50373-39, EN 50373-40, EN 50373-41, EN 50373-42, EN 50373-43, EN 50373-44, EN 50373-45, EN 50373-46, EN 50373-47, EN 50373-48, EN 50373-49, EN 50373-50, EN 50373-51, EN 50373-52, EN 50373-53, EN 50373-54, EN 50373-55, EN 50373-56, EN 50373-57, EN 50373-58, EN 50373-59, EN 50373-60, EN 50373-61, EN 50373-62, EN 50373-63, EN 50373-64, EN 50373-65, EN 50373-66, EN 50373-67, EN 50373-68, EN 50373-69, EN 50373-70, EN 50373-71, EN 50373-72, EN 50373-73, EN 50373-74, EN 50373-75, EN 50373-76, EN 50373-77, EN 50373-78, EN 50373-79, EN 50373-80, EN 50373-81, EN 50373-82, EN 50373-83, EN 50373-84, EN 50373-85, EN 50373-86, EN 50373-87, EN 50373-88, EN 50373-89, EN 50373-90, EN 50373-91, EN 50373-92, EN 50373-93, EN 50373-94, EN 50373-95, EN 50373-96, EN 50373-97, EN 50373-98, EN 50373-99, EN 50373-100	EN 50373-1, EN 50373-2, EN 50373-3, EN 50373-4, EN 50373-5, EN 50373-6, EN 50373-7, EN 50373-8, EN 50373-9, EN 50373-10, EN 50373-11, EN 50373-12, EN 50373-13, EN 50373-14, EN 50373-15, EN 50373-16, EN 50373-17, EN 50373-18, EN 50373-19, EN 50373-20, EN 50373-21, EN 50373-22, EN 50373-23, EN 50373-24, EN 50373-25, EN 50373-26, EN 50373-27, EN 50373-28, EN 50373-29, EN 50373-30, EN 50373-31, EN 50373-32, EN 50373-33, EN 50373-34, EN 50373-35, EN 50373-36, EN 50373-37, EN 50373-38, EN 50373-39, EN 50373-40, EN 50373-41, EN 50373-42, EN 50373-43, EN 50373-44, EN 50373-45, EN 50373-46, EN 50373-47, EN 50373-48, EN 50373-49, EN 50373-50, EN 50373-51, EN 50373-52, EN 50373-53, EN 50373-54, EN 50373-55, EN 50373-56, EN 50373-57, EN 50373-58, EN 50373-59, EN 50373-60, EN 50373-61, EN 50373-62, EN 50373-63, EN 50373-64, EN 50373-65, EN 50373-66, EN 50373-67, EN 50373-68, EN 50373-69, EN 50373-70, EN 50373-71, EN 50373-72, EN 50373-73, EN 50373-74, EN 50373-75, EN 50373-76, EN 50373-77, EN 50373-78, EN 50373-79, EN 50373-80, EN 50373-81, EN 50373-82, EN 50373-83, EN 50373-84, EN 50373-85, EN 50373-86, EN 50373-87, EN 50373-88, EN 50373-89, EN 50373-90, EN 50373-91, EN 50373-92, EN 50373-93, EN 50373-94, EN 50373-95, EN 50373-96, EN 50373-97, EN 50373-98, EN 50373-99, EN 50373-100
--	--

EN 50373-1, EN 50373-2, EN 50373-3, EN 50373-4, EN 50373-5, EN 50373-6, EN 50373-7, EN 50373-8, EN 50373-9, EN 50373-10, EN 50373-11, EN 50373-12, EN 50373-13, EN 50373-14, EN 50373-15, EN 50373-16, EN 50373-17, EN 50373-18, EN 50373-19, EN 50373-20, EN 50373-21, EN 50373-22, EN 50373-23, EN 50373-24, EN 50373-25, EN 50373-26, EN 50373-27, EN 50373-28, EN 50373-29, EN 50373-30, EN 50373-31, EN 50373-32, EN 50373-33, EN 50373-34, EN 50373-35, EN 50373-36, EN 50373-37, EN 50373-38, EN 50373-39, EN 50373-40, EN 50373-41, EN 50373-42, EN 50373-43, EN 50373-44, EN 50373-45, EN 50373-46, EN 50373-47, EN 50373-48, EN 50373-49, EN 50373-50, EN 50373-51, EN 50373-52, EN 50373-53, EN 50373-54, EN 50373-55, EN 50373-56, EN 50373-57, EN 50373-58, EN 50373-59, EN 50373-60, EN 50373-61, EN 50373-62, EN 50373-63, EN 50373-64, EN 50373-65, EN 50373-66, EN 50373-67, EN 50373-68, EN 50373-69, EN 50373-70, EN 50373-71, EN 50373-72, EN 50373-73, EN 50373-74, EN 50373-75, EN 50373-76, EN 50373-77, EN 50373-78, EN 50373-79, EN 50373-80, EN 50373-81, EN 50373-82, EN 50373-83, EN 50373-84, EN 50373-85, EN 50373-86, EN 50373-87, EN 50373-88, EN 50373-89, EN 50373-90, EN 50373-91, EN 50373-92, EN 50373-93, EN 50373-94, EN 50373-95, EN 50373-96, EN 50373-97, EN 50373-98, EN 50373-99, EN 50373-100	EN 50373-1, EN 50373-2, EN 50373-3, EN 50373-4, EN 50373-5, EN 50373-6, EN 50373-7, EN 50373-8, EN 50373-9, EN 50373-10, EN 50373-11, EN 50373-12, EN 50373-13, EN 50373-14, EN 50373-15, EN 50373-16, EN 50373-17, EN 50373-18, EN 50373-19, EN 50373-20, EN 50373-21, EN 50373-22, EN 50373-23, EN 50373-24, EN 50373-25, EN 50373-26, EN 50373-27, EN 50373-28, EN 50373-29, EN 50373-30, EN 50373-31, EN 50373-32, EN 50373-33, EN 50373-34, EN 50373-35, EN 50373-36, EN 50373-37, EN 50373-38, EN 50373-39, EN 50373-40, EN 50373-41, EN 50373-42, EN 50373-43, EN 50373-44, EN 50373-45, EN 50373-46, EN 50373-47, EN 50373-48, EN 50373-49, EN 50373-50, EN 50373-51, EN 50373-52, EN 50373-53, EN 50373-54, EN 50373-55, EN 50373-56, EN 50373-57, EN 50373-58, EN 50373-59, EN 50373-60, EN 50373-61, EN 50373-62, EN 50373-63, EN 50373-64, EN 50373-65, EN 50373-66, EN 50373-67, EN 50373-68, EN 50373-69, EN 50373-70, EN 50373-71, EN 50373-72, EN 50373-73, EN 50373-74, EN 50373-75, EN 50373-76, EN 50373-77, EN 50373-78, EN 50373-79, EN 50373-80, EN 50373-81, EN 50373-82, EN 50373-83, EN 50373-84, EN 50373-85, EN 50373-86, EN 50373-87, EN 50373-88, EN 50373-89, EN 50373-90, EN 50373-91, EN 50373-92, EN 50373-93, EN 50373-94, EN 50373-95, EN 50373-96, EN 50373-97, EN 50373-98, EN 50373-99, EN 50373-100
--	--

EN 50373-1, EN 50373-2, EN 50373-3, EN 50373-4, EN 50373-5, EN 50373-6, EN 50373-7, EN 50373-8, EN 50373-9, EN 50373-10, EN 50373-11, EN 50373-12, EN 50373-13, EN 50373-14, EN 50373-15, EN 50373-16, EN 50373-17, EN 50373-18, EN 50373-19, EN 50373-20, EN 50373-21, EN 50373-22, EN 50373-23, EN 50373-24, EN 50373-25, EN 50373-26, EN 50373-27, EN 50373-28, EN 50373-29, EN 50373-30, EN 50373-31, EN 50373-32, EN 50373-33, EN 50373-34, EN 50373-35, EN 50373-36, EN 50373-37, EN 50373-38, EN 50373-39, EN 50373-40, EN 50373-41, EN 50373-42, EN 50373-43, EN 50373-44, EN 50373-45, EN 50373-46, EN 50373-47, EN 50373-48, EN 50373-49, EN 50373-50, EN 50373-51, EN 50373-52, EN 50373-53, EN 50373-54, EN 50373-55, EN 50373-56, EN 50373-57, EN 50373-58, EN 50373-59, EN 50373-60, EN 50373-61, EN 50373-62, EN 50373-6
